



PRODUCT SHEET

Driver 24V cv 100W Phasecut IP67 AcTec

Art. no: V2-100-24T

Ledpro
by NORLUX

Driver 24V cv 100W Phasecut IP67 AcTec

Denne AcTec LED-driveren er designet for å levere enestående ytelse og pålitelighet for belysningsløsninger som krever en konstant spenning. Med en imponerende 100W kraft og 24V utgang, er den ideell for en rekke LED-belysningsinstallasjoner. Driveren er kompatibel med Phasecut-dimming, noe som gir brukerne en finjustert kontroll over lysnivået. Driverens IP67-klassifisering betyr at den er helt beskyttet mot støv og kan håndtere kortsiktige nedsenkninger i vann, noe som gjør den perfekt for bruk i tøffe miljøer eller utendørs applikasjoner hvor fuktighet kan være en bekymring. Den robuste konstruksjonen garanterer langvarig ytelse, selv i de mest krevende situasjoner.



| SPECIFICATIONS | |
|----------------------------------|--|
| System Effekt [W]: | 100W |
| Dimming: | Faseavsnitt |
| CC eller CV: | CV |
| CV (driver) [V]: | 24V |
| Maks Spenning ut [V]: | 24 |
| Forventet Levetid: | 30000h |
| Spenning [V]: | 230V 50Hz V |
| Isolasjonsklasse: | 1 |
| Dimming Minimum Level : | 1% |
| Dimming Phasecut Type: | Leading / Trailing edge |
| Maks belastning per kurs - B10: | 2 |
| Maks belastning per kurs - B16: | 4 |
| Maks belastning per kurs - C10: | 6 |
| Maks belastning per kurs - C16: | 9 |
| Lekkasjestrøm [mA]: | 0,7mA |
| Startstrøm I _{max} [A]: | 60A |
| Startstrøm tid [μs]: | 300μs |
| Produsent: | AcTEC |
| Produsent P/N: | V2-100-24T - Driver 24V cv 100W Phasecut I |
| Tilkobling Primær: | 0,3m free end |
| Tilkobling Sekundær: | 0,3m free end |
| Lengde: | 191mm |
| Høyde: | 40mm |
| Bredde: | 70mm |
| Vekt: | 0,49kg |