



FDV SPEC SHEET

Universal G2 IP44

Art. no: 102471-105-3



Universal G2 IP44



Art. no: 102471-105-3

LYS TEKNISK

Lyskilde:	LED (utskiftbar)
Lumen ut (lm):	2950
Lumen LED (tc=25):	3200
Spredningsvinkel [°]:	105°
Fargetemperatur [K]:	3000-4000K
Forhåndsinnstilt Fargetemperatur	3000
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Fargekode:	830/840
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Optikk:	Opal
UGR (<=):	22

MONTERING / TILKOBLING

Tilkobling:	Hurtigkobling
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Montering:	Utenpåliggende, Tak

ELEKTRISK DATA

Dimmetype:	Ingen
Output Hz:	/
Flimmerfri:	Ja
Flicker metric (Pst LM) <:	1
Stroboscopic effect metric (SVM) <	0,4
Systemeffekt [W]:	20/16/13/11
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	13
Spennings [V]:	230V 50Hz
Isolasjonsklasse:	1
Maks belastning pr kurs - B10:	30
Maks belastning pr kurs - B16:	48
Maks belastning pr kurs - C10:	49
Maks belastning pr kurs - C16:	81
Lekkasjestrøm [mA]:	0,7
Startstrøm I _{max} [A]:	19
Startstrøm tid [µs]:	150
Sokkel:	N/A
Strøm LED [mA]:	60mA



FDV SPEC SHEET

Universal G2 IP44

Art. no: 102471-105-3



PRODUKT

IP-grad:	IP44
Vandal klasse:	IK07
Driftstemperatur [°C]:	-20 - 40
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000
Farge :	Hvit
RAL:	RAL9003
Lengde [mm]:	600
Høyde [mm]:	52
Bredde [mm]:	156
Vekt [kg]:	1,43
Hoved Materiale:	Metal