



## PRODUCT SHEET

Universal G2 IP44

Art. no: 102471-105-3

Ledpro  
by NORLUX

# Universal G2 IP44



Universal er en elegant og sprutsikker IP44 LED-armatur for interiør og industri. Enkel installasjon med gjennomgangstilkobling. Lav blending og opptil 150lm/W. Armaturen kommer med DIP-switch, som lar deg tilpasse effektnivået etter behov og Kelvin kan endres mellom 3000K og 4000K. Tilgjengelig i lengdene 600mm, 1200mm og 1500mm i av/på, sensor (Microwave) eller DALI versjon. Dette produktet er også tilgjengelig med en mikrobølgesensor med trådløs kommunikasjon mellom armaturene, med vårt eget Norlux Wireless Connect system for kontroll. [Les mer om NWC her.](#)



### SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (utsiftbar)
Systemeffekt [W]:	20/16/13/11W
Forhåndsinnstilt Systemeffekt [W]:	13W
Fargetemperatur [K]:	3000-4000K
Forhåndsinnstilt Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	2950lm
Lumen LED (tc=25):	3200lm
Spredningsvinkel [°]:	105°
Optikk:	Opal
Dimmetype:	Ingen
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Utenpåliggende, Tak
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
UGR (<=):	22
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Gjennomgangskobling (mm2):	5x2,5
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	600mm
Høyde [mm]:	52mm
Bredde [mm]:	156mm
Vekt [kg]:	1,43kg