



## PRODUCT SHEET

Ledstripekampanje Phasecut 10

Art. no: 102931-10

Ledpro  
by NORLUX

# Ledstripekampanje Phasecut 10

## Lys opp uteområder, bod eller garasje med stil og funksjonalitet



Vår 4,8 watt per meter LED-stripe er den ideelle løsningen for belysning i områder som krever pålitelig, energieffektiv lyssetting. Med IP65-klassifisering er stripen beskyttet mot vannsprut og støv, noe som gjør den perfekt for utendørs bruk eller i fuktige miljøer som garasjer og boder. Den varme fargetemperaturen på 2700K gir et behagelig og innbydende lys, og med en høy fargegjengivelse (CRI 90) vil alle farger fremstå naturlige og nøyaktige.

Hvorfor velge vår LED-stripe for utendørs og funksjonelle områder?

-Værbestandig: IP65-klassifiseringen gjør den egnet for utendørs bruk og i fuktige omgivelser som garasjer og boder.

-Høy ytelse: 60 LED per meter gir jevnt og behagelig lys.

-Fleksibel: Klipp LED-stripen til ønsket lengde med klippepunkter hver 100 mm.

-Energisparende: Effektiv belysning med lavt energiforbruk på 4,8 W/m.

-Dimbar: Juster lysstyrken etter behov med den medfølgende LED-driveren.

-Alternativ for høyere lysstyrke: For sterkere belysning, velg vår 14,4 watt per meter LED-stripe for tre ganger så mye lys.

Spesifikasjoner:

-Lengde: 5000 mm

-Bredde: 10 mm

-Driftstemperatur: -20°C til 50°C

-Fargetemperatur: 2700K (varm hvit)

-Fargegjengivelse (CRI): 90

-Spredningsvinkel: 120°

-LED per meter: 60

-IP-grad: 65 (vann- og støvbestandig)

Elektriske data:

-Spenning: 24VDC

-Effekt: 4,8 W/m

-Lyseffekt: 94 lm/W

Pakken inkluderer:

-1 stk. LED-stripe på 5 meter

-1 stk. dimbar LED-driver

For å sikre lengre levetid og optimal lysfordeling, anbefaler vi å montere LED-stripen i en aluminiumsprofil. Dette gir bedre varmeavledning, et jevnere lysbilde, og et stilrent utseende.



### SPECIFICATIONS

Fargetemperatur [K]: 2700K

Fargegjengivelse [CRI/Ra]: 90

Fargekode: 927

Lumen ut [lm/ m]: 450lm/m

Lumen / W: 94lm/w

Fargetoleranse [SDCM]: 3

Spredningsvinkel [°]: 120°

LED pr. meter: 60

Spenning [V]: 24VDC

Effekt [W/m]: 4,8

Dimmetype: Avhengig av driver

Montering: Selvklebende tape

Må legges i profil: No

Klippepunkt [mm]: 100mm

Maks lengde [m]: 5m

IP-grad: IP65

Lengde: 5000mm

Bredde: 10mm

Vekt: 0,15kg