



## PRODUCT FAMILY SHEET

Pollux Square

Ledpro  
by NORLUX



# Pollux Square

Pollux Square er en stilren, firkantet takmontert LED-plafond som er perfekt for innendørs bruk i fuktige rom som hoteller, kontorer, hytter og boliger. Med sitt høye lysutbytte og jevne lysfordeling sikrer den effektiv belysning der det er behov for godt lys. Lampen har en lysstyrke på 2000 lumen og kommer med en integrert bryter som lar deg enkelt bytte mellom fargetemperaturene 3000K, 4000K og 5700K, noe som gjør den fleksibel for ulike behov.

Pollux Square plafond måler 300 x 300 mm og har en høyde på 58 mm. Med en forventet levetid på 50 000 timer og dimbar funksjon, kan den tilpasses ulike bruksområder, samtidig som den kombinerer funksjonalitet og moderne design. Den oppfyller IP54-klassifisering for fuktige rom.

## VERSIONS

Art.No	Effect [W]	Cold Lumen [lm]	Lumen Output [lm]	CCT [K]	Beam Angle [°]	Lens Difuser	CRI [>]	Color	Light Control	Connection
2115-S-120-3	25	2600		3/4/5700	120	Opal	80	Hvit	Sensor (MW)	Hurtigkobling
2115-120-3	18	2000	1784 (4000K)	3/4/5700	120	Opal	80	Hvit	Ingen	Hurtigkobling
2116-120-3	30	3700	3400(4000K)	3/4/5700	120	Opal	80	Hvit	Ingen	Hurtigkobling