



PRODUCT SHEET

Cold 5


Art. no: 1117-30-2

Ledpro
by NORLUX

Cold 5



130x36mm



Med sin rektangulære form og inntrukket lyskilde har Cold downlight et unikt dekorativt design som egner seg i de fleste rom. Frontring leveres i flere farger og byttes enkelt ut. Driver medfølger ikke, se tilbehør for anbefalt driver og alternativ farge på frontring.



A++

SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	10W
Fargetemperatur [K]:	2700K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen ut (lm):	860lm
Lumen LED (tc=25):	1050lm
Spredningsvinkel [°]:	30°
Optikk:	Ingen
Dimmetype:	Avhengig av driver
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Depending on driver
Montering:	Innfelt, Tak
Utsparring [mm]:	130x36mm
Forventet Levetid :	L80B10: 100 000h
Lumen/W:	81lm/W
UGR (<=):	13
Fargetoleranse [SDCM]:	2
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	137mm
Høyde [mm]:	52mm
Bredde [mm]:	44mm
Vekt [kg]:	0,32kg
Monteres rett i isolasjon:	No