



PRODUCT SHEET

Cylinder 60 Spotskinnepakke X3, 2M, Dim-to-Warm, hvit
Art. no: 103430-12




Cylinder 60 Spotskinnepakke X3, 2M, Dim-to-Warm, h



SPECIFICATIONS

Spennings [V]:	230V 50Hz V
Farge:	Hvit
Høyde:	220mm
Bredde:	60mm



Komplett skinnesett med Global 1-tenning 2 meter skinne og tre Cylinder spotter. Spottene leveres ferdig med integrert LED-modul og adapter, klare til montering direkte på skinne. Hver spotlight har en høyde på 220 mm og en diameter på 60 mm, og kan vinkles 90° og roteres 350°. Spottene kan flyttes langs skinne etter behov, slik at lysbildet kan justeres uten inngrep i anlegget. IP-grad er IP20 og isolasjonsklasse er I.

Lysytelsen per spotlight er 1100 lumen ved tc=25, med en spredningsvinkel på 38°. Fargetemperaturen er Dim-to-Warm fra 3000K til 2000K. Fargegjengivelsen er CRI 95 med fargekode 930, og optikken er klar. Levetiden på LED-modulen er spesifisert til L80B10 100.000 timer.

Systemeffekt per spotlight er 15W, med LED-strøm 350 mA, og armaturen drives på 230V 50Hz. Dimming skjer via faseavsnitt. Skinne fungerer både som mekanisk festepunkt og strømmating for spottene, og gir mulighet for plassering og tilpasning uten kabelomlegging.

Inkludert i pakken er:

- 3 stk. Cylinder 60 LED skinnespotter, hvit
- 1 stk. Global 1-tenning spotskinne, 2 meter (GB2200-3)
- 1 stk. Global endestykke (GB11-3)
- 1 stk. Global strømtilførsel (GB11-3)

Behov for mer lys? Utvid installasjonen med én eller flere ekstra spotter. Se tilbehørsfanen nedenfor.