



PRODUCT FAMILY SHEET

Cold 5 Mini



Cold 5 Mini

Cold 5 Mini er en elegant og innfelt downlight, perfekt for en rekke bruksområder, inkludert kafeer, hytter, generelle rom, hoteller, boliger og butikker. Med et hullmål på 98x27mm og faseavsnitt, tilbyr denne downlighten eksepsjonell fleksibilitet. Med en IP20-klassifisering og beskyttelsesklasse 2, samt en levetid på L80B10: 100 000 timer, sikrer Cold 5 Mini langvarig og pålitelig ytelse. Den sorte RAL9003-finishen og slanke utformingen gjør den til et stilfullt tillegg til ethvert interiør.

VERSIONS

| Art.No | Effect [W] | Cold Lumen [lm] | Lumen Output [lm] | CCT [K] | Beam Angle [°] | Lens Difuser | CRI [>] | Color | Light Control | Connection |
|-----------|------------|-----------------|-------------------|---------|----------------|--------------|---------|-------|---------------|------------|
| 1107-50-2 | 10,5 | 1000 | 709.68 | 3000 | 50° | N/A | 90 | Sort | Faseavsnitt | Terminal |
| 1117-50-2 | 10,5 | 950 | 617.5 | 2700 | 50° | N/A | 90 | Sort | Faseavsnitt | Terminal |