



PRODUCT SHEET

Cilla Micro

Art. no: 102711-24-2

Ledpro
by NORLUX

Cilla Micro



Cut-out: Ø45

60
58,5



Ø55



SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	5W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	90
Lumen ut (lm):	500lm
Lumen LED (tc=25):	929lm
Spredningsvinkel [°]:	24
Optikk:	Lens
Dimmetype:	Avhengig av driver
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Hurtigkobling
Montering:	Innfelt
Utsparring [mm]:	45mmmm
Forventet Levetid :	L80: 100 000h
Lumen/W:	100lm/W
UGR (<=):	19
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Sort
Lengde [mm]:	55mm
Høyde [mm]:	50mm
Bredde [mm]:	55mm
Diameter [mm]:	55mm
Vekt [kg]:	0,136kg
Nøddlys [t]:	Uten nøddlys
Monteres rett i isolasjon:	Yes, recessed in insulation

Cilla Micro er en elegant og funksjonell downlight, perfekt for hotell, restauranter eller moderne hjem. Den gir en behagelig og stemningsskapende belysning med lav blending, takket være en høy fargegjengivelse på CRI 95 og en varm fargetemperatur på 2700K. Med et imponerende lysutbytte på opptil 100 lm/W, skaper den et innbydende miljø som fremhever detaljer.

Med en kompakt design på 55 mm i diameter og 60 mm i høyde, passer Cilla Micro sømløst inn i ethvert rom. IP44-klassifiseringen sikrer at lampen er både støv- og sprutsikker, ideell for ulike bruksområder. Den er designet for innfelt montering og leveres uten driver, som må kjøpes separat.

Cilla Micro – den perfekte kombinasjonen av design, funksjon og kvalitet.

OBS: Det må benyttes høye downlightkasser. Vil ikke kunne monteres i 48mm downlightkasse.