



PRODUCT SHEET

Areto G2

Art. no: 101337-01-3-ddd



Areto G2



Areto G2 er optimal for å belyse arbeidsflater på kjøkken og vaskerom. Armaturen leveres i to lengder, 600 mm og 1200 mm. Den er designet med bryter på lampen, og kan leveres som dimbar i fase- eller DALI-versjon med integrert 16A uttak. Areto G2 har også en DIP-switch for valg av fargetemperatur mellom 2700K og 3000K.

Med høyeffektiv LED-chip og flere funksjoner dekker armaturen ulike behov.



SPECIFICATIONS

Lyskilde :	LED (innebygget)
Systemeffekt [W]:	20W
Fargetemperatur [K]:	3000K
Fargegjengivelse [CRI/Ra]:	80
Lumen ut (lm):	2400lm
Lumen LED (tc=25):	3500lm
Spredningsvinkel [°]:	100
Optikk:	Frosted
Dimmetype:	Avhengig av driver
Flimmerfri:	Ja
Spenning [V]:	230V 50Hz
Tilkobling:	Terminal
Montering:	Benk, Møbel, Utenpåliggende
Forventet Levetid :	L80B50: 100 000h
Lumen/W:	120lm/W
Fargetoleranse [SDCM]:	3
Farge :	Hvit
Lengde [mm]:	1200mm
Høyde [mm]:	43mm
Bredde [mm]:	72mm
Vekt [kg]:	2,6kg