



Leila C Mini Surface DALI 3000lm 830 70° 20W BK

230V 50Hz | IP20 | IK00

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	DALI
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	20

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK00
IP (system)	IP20
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-25 - 50

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	2715
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	3000
Effektivitet (system) (lm/W)	136
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	70°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
Produsent (lyskilde)	Tridonic
Produsentbeskrivelse (COB)	COB SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV

DRIVER / BALLAST	
Produsent (driver)	Osram
Produsentens driverbeskrivelse	OTi DALI 25/220…240/700 LT2
Effekt (driver) (W)	27
Beskyttelsesklasse (driver)	1 or 2
Maks utgangsspenning (V)	54
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type Dimming	Amplitude Modulation
IP-klasse (driver)	IP20
Forventet levetid (driver) (t)	100000
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	180 - 700
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	12.0 - 54.0
Utgangsstrøm toleranse (%)	3.0
Strømkrusning (%)	1.0
Maks belastning per kurs - B10	40
Maks belastning per kurs - B16	80
Maks belastning per kurs - C10	50
Maks belastning per kurs - C16	136
Maks belastning per kurs - C20	170
Maks belastning per kurs - C25	212

DRIVER / BALLAST	
Startstrøm tid (µs)	50.0
Startstrøm Imax (A)	20.0

DIMENSJONER	
Bredde (produkt) (mm)	140.0
Høyde (produkt) (mm)	150.0
Vekt (produkt) (kg)	1.0

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hytte, Hotell, Kontor, Bolig
Montering	Utenpåliggende, Tak
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

