







# Leila C Mini Surface 3000lm 830 70° 20W WH DALI

230V 50Hz | IP20 | IK00

| ELEKTRISKE DATA | |
|---|---|
| Beskyttelsesklasse | 1 |
| Dimmefunksjon (system) | DALI |
| Spenning (V) | 230V 50Hz |
| Driftspenning LED (mA) | 500 |
| Effekt (system) (W) | 20 |

| TEKNISK DATA | |
|---|---|
| IK (system) | IK00 |
| IP (system) | IP20 |
| Utendørs | No |
| Driftstemperatur (°C) | -25 - 50 |

| LYSTEKNISKE DATA | |
|---|---|
| Lumen ut (system) (lm) | 2715 |
| Kald lumen (t=25) fra chip (lm) | 3000 |
| Effektivitet (system) (lm/W) | 136 |
| Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=) | 80 |
| Fargetemperatur (CCT) (K) | 3000 |
| Fargekode | 830 |
| Sokkel / Base | N/A |
| Linse (Diffusor) | Klar |
| Strålevinkel (°) | 70° |
| Levetid (t) | L80B10: 100 000 |
| MacAdam (SDCM) | 3 |
| Produsent (lyskilde) | Tridonic |
| Produsentbeskrivelse (COB) | COB SLE G7 15mm 4000lm 830 H ADV |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Produsent (driver) | Osram |
| Produsentens driverbeskrivelse | OTi DALI 25/220…240/700 LT2 |
| Effekt (driver) (W) | 27 |
| Beskyttelsesklasse (driver) | 1 or 2 |
| Maks utgangsspenning (V) | 54 |
| Minimum dimmenivå (%) | 1.0 |
| Type Dimming | Amplitude Modulation |
| IP-klasse (driver) | IP20 |
| Forventet levetid (driver) (t) | 100000 |
| Konstant strøm eller spenning (CC eller CV) | CC |
| Konstant strøm (CC driver) (mA) | 180 - 700 |
| Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V) | 12.0 - 54.0 |
| Utgangsstrøm toleranse (%) | 3.0 |
| Strømkrusning (%) | 1.0 |
| Maks belastning per kurs - B10 | 40 |
| Maks belastning per kurs - B16 | 80 |
| Maks belastning per kurs - C10 | 50 |
| Maks belastning per kurs - C16 | 136 |
| Maks belastning per kurs - C20 | 170 |
| Maks belastning per kurs - C25 | 212 |

| DRIVER / BALLAST | |
|---|---|
| Startstrøm tid (µs) | 50.0 |
| Startstrøm Imax (A) | 20.0 |

| DIMENSJONER | |
|---|---|
| Bredde (produkt) (mm) | 140.0 |
| Høyde (produkt) (mm) | 150.0 |
| Vekt (produkt) (kg) | 1.0 |

| MATERIALER OG OVERFLATER | |
|---|---|
| Farge | Hvit |

| MONTERING OG TILKOBLING | |
|---|---|
| Bruksområde | Hytte, Hotell, Kontor, Bolig |
| Montering | Utenpåliggende, Tak |
| Tilkobling (system) | Hurtigkobling |

| ENERGI OG GODKJENNING | |
|---|---|
| CE-merke | Yes |

## LYSDISTRIBUSJON

