

LED-stripe m/driver for ute/våtrom – 14,4W/m IP65, 5m

Lys opp uteområder, bod eller garasje med stil og funksjonalitet

Vår 14,4 watt per meter LED-stripe er den perfekte løsningen for deg som ønsker å montere LED-stripe utendørs. Med en IP65-klassifisering er den godt beskyttet mot vannsprut og støv, noe som gjør den ideell for utendørs bruk eller i fuktige miljøer som garasje og bod. Den varme fargetemperaturen på 3000K gir et behagelig lys som er både funksjonelt og innbydende, samtidig som den høye fargegjengivelsen (CRI 90) sikrer nøyaktige og naturlige farger.

Hvorfor velge vår LED-stripe for uteområdet?
-Værbestandig: IP65-klassifiseringen gjør den egnet for utendørs bruk og fuktige områder
-**Høy ytelse:** 120 LED per meter gir sterkt, jevnt lys i garasjer, boder eller langs uteområder
-**Fleksibel:** Klipp LED-stripen til ønsket lengde, med klippepunkter hver 50 mm
-**Energisparende:** Effektiv belysning med lavt energiforbruk på 14,4 W/m
-**Dimbar:** Juster lysstyrken etter behov med medfølgende LED-driver

Spesifikasjoner:
-Lengde: 5 meter
-**Bredde:** 12,5 mm
-**Høyde:** 4 mm
-**Vekt:** 0,15 kg
-**Fargetemperatur:** 3000K (varm hvit)
-**Effekt:** 14,4 W/m

-**CRI:** 90
-**Spredningsvinkel:** 120°
-**LED per meter:** 120
-**IP-grad:** 65 (vann- og støvbestandig)
Klippepunkt: Hver 50mm

Pakken inkluderer:
-1 stk. LED-stripe på 5 meter (IP65)
-1 stk. dimbar 24V LED-driver 75W (IP20)

For å sikre lengre levetid og optimal lysfordeling, anbefaler vi å montere LED-stripen i en aluminiumsprofil. Dette gir bedre varmeavledning, et jevnere lysbilde, og et stilrent utseende.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	14.4
Maks Effekt (W)	14.4

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP65
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Kjøleribbe nødvendig	No

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	77
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	930
Strålevinkel (°)	120°
MacAdam (SDCM)	3
LED Chip	2835
LED/m	120
Lumen pr. meter (lm/m)	1110

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	5000.0
Bredde (produkt) (mm)	12.5
Høyde (produkt) (mm)	4.0
Vekt (produkt) (kg)	0.15
Kuttbar (mm)	50

MONTERING OG TILKOBLING	
LED Strip Montering	Selvklebende tape
Tilkobling LED Strip	Kabel 2m

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes