

LED-strip + driver (dimbar) 19,2W, 5m for bad m.m.

La badet skinne med stemningsfull LED-belysning

Transformér badet med denne forholdsvis lyssterke SOB LED-stripen med en effekt på 13W per meter. Den varmhvite gløden (2700K) skaper en avslappende atmosfære, mens den høye fargegjengivelsen (CRI 90) sikrer et skarpt og naturlig lys.

- Enkel installasjon: Selvklebende tape for rask og enkel montering
- **Fleksibel:** Klipp til ønsket lengde og plasser hvor som helst
- **Energisparende:** Høy effektivitet med 19,2 watt per meter
- **Dimbar:** Full kontroll over lysstyrken med medfølgende dimbar LED-driver

Spesifikasjoner:
- Lengde: 5 meter
- IP-grad: 65 (Kan monteres utendørs eller i våtrom)
- Bredde: 10 mm, høyde: 6 mm
- Fargetemperatur: 2700K
- CRI: 90

Pakken inkluderer:
- 1 stk. LED-stripe på 5 meter

- 1 stk. Dimbar fasekutt LED-driver
- 1 stk. Strømkabel 2 meter, hvit

LED-driver dimensjoner:
- Lengde (mm) 362mm
- Bredde (mm) 42mm
- Høyde (mm) 31mm

Vi anbefaler å montere LED-stripen i en aluminiumsprofil for bedre varmeavledning, lengre levetid, jevnere lysfordeling og ikke minst en elegant finish. Se tilbehør under.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	3
Dimmefunksjon (system)	Avhengig av driver
Spenning (V)	24VDC
Effekt pr. meter (W/m)	19.2
Maks Effekt (W)	19.2

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP65
Utendørs	No
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Kjøleribbe nødvendig	No

LYSTEKNISKE DATA	
Effektivitet (system) (lm/W)	73
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Strålevinkel (°)	120°
MacAdam (SDCM)	3
LED Chip	2216
LED/m	240
Lumen pr. meter (lm/m)	1520

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CV

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	5000.0
Bredde (produkt) (mm)	11.0
Vekt (produkt) (kg)	0.15
Kuttbar (mm)	25
Maks lengde (m)	5

MONTERING OG TILKOBLING	
LED Strip Montering	Selvklebende tape

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes