

LED Strip Flexible 230V 120LED 828 8W 40m IP65 w/2m Cable

Flex er vår fleksible LED-stripe, beskyttet av en robust silikonkappe, designet for å håndtere både komplekse installasjoner og utfordrende miljøer. Med en IP65-gradering er den egnet for utendørs og innendørs bruk. Stripen drives direkte av 230V, med standard støpsel inkludert, og fjerner behovet for driver. Lysfordelingen sikres med 120 LED-enheter per meter og en fargetemperatur på 2800K. Stripen har klippepunkter hver 100 cm og kan dimmes, hvis den kobles til en dimmer. For montering inkluderer pakken monteringsklips, 3 stk. per meter (cc30) og en 2 meter lang strømtilførsel med støpsel. Bredde: 12mm Høyde: 26mm Silikonkappe: 15mm Tilgjengelig i lengder av 5, 10, 20, 30 og 40 meter.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Spenning (V)	230V 50Hz
Effekt pr. meter (W/m)	8.0

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP65
Utendørs	Yes

TEKNISK DATA	
Driftstemperatur (°C)	-20 - 50
Kjøleribbe nødvendig	No

LYSTEKNISKE DATA	
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2800
Fargekode	828
Strålevinkel (°)	120°
Levetid (t)	L80B10: 50 000
LED Chip	2835
LED/m	120
Lumen pr. meter (lm/m)	300

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	40000.0
Bredde (produkt) (mm)	12.0
Høyde (produkt) (mm)	26.0
Vekt (produkt) (kg)	12.8
Kuttbar (mm)	1000
Maks lengde (m)	50

MONTERING OG TILKOBLING	
LED Strip Montering	Klip
Tilkobling LED Strip	Kabel 2m m/ Schuko-stikk

ENERGI OG GODKJENNING	
EPREL Energiklasse	G
CE-merke	Yes