



Hali Bathroom 550lm 830 6W BK 600mm IP44 Phasecut

CE 230V 50Hz IP44 IK02

A+

Dimbar, moderne baderomsarmatur for montering over speil. Leveres i 600mm og 900mm i sort og hvit utførelse.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	2
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	180
Effekt (system) (W)	6

TEKNISK DATA	
IK (system)	IK02
IP (system)	IP44
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	280
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	550
Effektivitet (system) (lm/W)	47
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	3000
Fargekode	830
Sokkel / Base	N/A
Linse (Diffusor)	Opal
Strålevinkel (°)	120
Levetid (t)	L80B10: 100 000
MacAdam (SDCM)	3
UGR (<=)	19

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	MINID18007NT
Effekt (driver) (W)	7
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Konstant strøm (CC driver) (mA)	180 - null
Utgangsstrøm toleranse (%)	5.0
Strømkrusning (%)	200.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118
Lekkasjestrøm (mA)	5.0
Startstrøm tid (µs)	300.0
Startstrøm Imax (A)	5.0

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	600.0
Bredde (produkt) (mm)	65.0
Høyde (produkt) (mm)	8.0
Vekt (produkt) (kg)	0.34

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Bad, Hytte, Hotell, Bolig
Montering	Utenpåliggende
Tilkobling (system)	Hurtigkobling

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes
Energy Efficiency Class	A+