PRODUKTDATABLAD
Zoom Mini 900lm 827 5-60° 15W 3-circuit BK
Art.no: 7060-560-2



Zoom Mini 900lm 827 5-60° 15W 3-circuit BK

Zoom Mini er en relativt liten spotlight for bruk i skinnesystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 5 til 60 grader. Variasjonsmuligheten gjør denne til en svært anvendelig spotlight. Utformingen er i robust støpt aluminium, og leveres i både svart og hvit versjon med 2700K eller 3000K fargetemperatur. Velg mellom on/off, fase kutt- og DALI dimming.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Ingen
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	511-275
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	900
Effektivitet (system) (lm/W)	34
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	80
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	827
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	5-60
Levetid (t)	L80B10: 100 000
UGR (<=)	18
Produsent (lyskilde)	Cree
Produsentbeskrivelse (COB)	XPRE50.2

DRIVER / BALLAST	
Konstant strøm (CC driver) (mA)	null - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	null - null

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	261.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	0.95

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Sort

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Museum, Kontor, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

