

Zoom Mini 1250lm 927 5-60° 15W 3-circuit BK DALI

CE 230V 50Hz IP20

A++

PRODUKTBESKRIVELSE

Zoom Mini er en relativt liten spotlight for bruk i skinnesystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 5 til 60 grader. Sort utførelse.

FUNKSJONSBESKRIVELSE

Zoom Mini er en relativt liten spotlight for bruk i skinnesystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 5 til 60 grader. Variasjonsmuligheten gjør denne til en svært anvendelig spotlight.

SPESIFIKASJONER	
Effekt (system) (W)	15
Driftspenning LED (mA)	500
Driftspenning LED (max tp=25) (V)	37.7
Driftspenning LED (min tp=65) (V)	34.2
Effekt (driver) (W)	30
Konstant strøm (CC driver) (mA)	700

SPESIFIKASJONER	
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	42.0
Startstrøm tid (µs)	100.0
Startstrøm Imax (A)	30.0
Lengde (produkt) (mm)	261.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	0.95

LYSDISTRIBUSJON

