PRODUKTDATABLAD
Zoom Mini 1250lm 927 5-60° 15W 3-circuit WH Phasecut
Art.no: 7063-02-560-3



Zoom Mini 1250lm 927 5-60° 15W 3-circuit WH Phasecut

Zoom Mini er en relativt liten spotlight for bruk i skinnesystemer. Det unike zoom-patentet gjør det mulig å variere spredningsvinkelen på lyskjeglen fra 5 til 60 grader. Variasjonsmuligheten gjør denne til en svært anvendelig spotlight. Utformingen er i robust støpt aluminium. Leveres i både svart og hvit versjon, 2700K og 3000K fargetemperatur og fase kutt dimming.

ELEKTRISKE DATA	
Beskyttelsesklasse	1
Dimmefunksjon (system)	Faseavsnitt
Spenning (V)	230V 50Hz
Driftspenning LED (mA)	500
Effekt (system) (W)	15

TEKNISK DATA	
IP (system)	IP20
Utendørs	No

LYSTEKNISKE DATA	
Lumen ut (system) (lm)	687
Kald lumen (t=25) fra chip (lm)	1250
Fargegjengivelse (CRI / Ra) (>=)	90
Fargetemperatur (CCT) (K)	2700
Fargekode	927
Lyskildetype	LED (innebygget)
Linse (Diffusor)	Klar
Strålevinkel (°)	5-60°
Levetid (t)	L80B10: 100 000
Produsent (lyskilde)	Bridgelux
Produsentbeskrivelse (COB)	Gen. 7 V6 HD LED Array

DRIVER / BALLAST	
Produsentens driverbeskrivelse	Driver 350mA cc (21-42V) 15W Phasecut
Effekt (driver) (W)	15
Beskyttelsesklasse (driver)	2
Dimmefunksjon (driver)	Faseavsnitt
Minimum dimmenivå (%)	1.0
Type faseavsnitt-dimming	Leading / Trailing edge
IP-klasse (driver)	IP20
Konstant strøm eller spenning (CC eller CV)	CC
Konstant strøm (CC driver) (mA)	350 - null
Konstant strøm (CC driftspenning driver) (V)	21.0 - 42.0
Maks belastning per kurs - B10	35
Maks belastning per kurs - B16	56
Maks belastning per kurs - C10	74
Maks belastning per kurs - C16	118

DIMENSJONER	
Lengde (produkt) (mm)	261.0
Bredde (produkt) (mm)	60.0
Vekt (produkt) (kg)	0.95

MATERIALER OG OVERFLATER	
Farge	Hvit

MONTERING OG TILKOBLING	
Bruksområde	Hotell, Museum, Kontor, Butikk, Showrom
Montering	Skinne, Tak
Tilkobling (system)	Skinne 3-fase

ENERGI OG GODKJENNING	
CE-merke	Yes

LYSDISTRIBUSJON

